



电性回路示意图

- A段:2个C1-1 I段:2个C1-9 Q段:2个C1-17
 B段:2个C1-2 J段:2个C1-10 R段:2个C1-18
 C段:2个C1-3 K段:2个C1-11 S段:2个C1-19
 D段:2个C1-4 L段:2个C1-12 T段:2个C1-20
 E段:2个C1-5 M段:2个C1-13 U段:2个C1-21
 F段:2个C1-6 N段:2个C1-14 V段:2个C1-22
 G段:2个C1-7 O段:2个C1-15 W段:2个C1-23
 H段:2个C1-8 P段:2个C1-16

特性规格 SPECIFICATION

項目 ITEM

定格

RATING DC 30V 0.5A

接觸電阻

CONTACT RESISTANCE 30mΩ MAX

絕緣電阻

INSULATION RESISTANCE DC 500v 100mΩ MIN

耐電壓

WITHSTAND VOLTAGE 500V 1 MINUTE (REFERENCE)

動作力

TORQUE 1 TO 2 SECTION 0.8kg±0.2kg (REFERENCE)

OVER SECTION 2.5kg±1kg

序號	品名	材質	規格	數量	料號
1	軸心	黃銅 (H59)	2-X-X-7-26S-2-0-2	1PCS	
2	C扣環	不銹鋼	∅7.0*∅5.0*0.5T	1PCS	
3	銅套	黃銅 (H59)	M-9-7-2	1PCS	
4	塑膠面板	塑膠 (PA66)	SR-2-2.5	1PCS	
5	上蓋	不銹鋼	T=0.5	1PCS	
6	螺母	鐵 (鍍鎳)	M2.6*5.0*2.0	2PCS	
7	螺絲	鐵 (鍍鎳)	M2.6*23.5	2PCS	
8	端板	PBT+30% 纤 (防火)	∅29*4.5 藍色	4PCS	
9	端子	黃銅 (鍍銀)	T=0.4	48PCS	

深圳市神杰科技有限公司

單位

mm

投影

第一角

日期

繪圖

比例

2009.07.16

料號

品名

扭力

設計

核准

承認

規格 SRL38S15-2-2-23-7-26S-2-0-2

旋轉開關

800g